



Cool Top Trail – kattoilmastointi



Löydät täydellisen pysähdyspaikan yöksi tai pariksi. Nyt on vihdoinkin aika rentoutua. Vaikka ulkona paahtaa helle, matkailuautostasi löydät mukavan ja viileän paikan. Webasto Cool Top Trail tarjoaa aina mukavan lämpötilan.

Ideaalinen kattoilmastointiyksikkö.

Pienin Cool Top Trail –malleista soveltuu erittäin hyvin alle 8 metrin pituisiin matkailuajoneuvoihin ja –vaunuihin. Hyvä hyötysuhde ja erinomainen suorituskyky takaavat viileän tilan kesähelteille. Ilmastointilaitteet ovat testattu ja osoitettu toimiviksi Australian 50-asteisen paahtavan polttavassa ilmastossa. Ilmastointiyksiköt toimitetaan lämpöpumppuominaisuudella, joka pitää lämpötilan sisätiloissa mukavana myös, kun ulkolämpötila tippuu -5°C pakkasen puolelle.

Suorituskykyä hiljaisesti

Hiljainen ilmastointi antaa sinun levätä rauhassa mutta ei myöskään häiritse muita leirintäalueen asukkaita. Korkealaatuiset komponentit varmistavat pitkän käyttöiän sekä pienet huoltokustannukset. Yksikön kotelo on valmistettu Yhdysvalloissa UV-valolle stabiilista polypropeenista. Rakenne on vankka mutta silti kevyt. Kaikkia ilmastoinnin toimintoja voidaan ohjata mukana tulevalla kauko-ohjaimella. Jäähdytys- ja lämmitystoiminnot sisältävät lisäksi erilaisia lisäominaisuuksia, kuten kosteudenpoisto-, ajastin- ja sleep -toiminnot.



Asiantuntijan vinkki!

Cool Top Trail –ilmastointilaitteen mukana tulee asennuskehys 400 x 400 mm kattoluukkuun. Pienempään 360 x 360 aukkoon on saatavissa lisävarusteena adapteri asennukseen.

Tuotteen ominaisuudet

- Tehokas ilmastointilaitte lämmitystoiminnolla
- Kestävä, kevyt ja hiljainen
- Laaja käyttölämpötila-alue -5°C...+50°C
- Matala ja kompakti rakenne
- Helppo asennus



Cool Top Trail 20/24

Cool Top Trail 34



LED näyttö



Kauko-ohjain

Tekniset tiedot

	Cool Top Trail 20	Cool Top Trail 24	Cool Top Trail 34
Jäähdytyskapasiteetti (W)	2,000	2,400	3,400
Lämmityskapasiteetti (W)	2,000	2,400	3,000
Nimellisjännite (V)/(Hz)	230~/50	230~/50	230~/50
Nimellisvirta (jäähdytys) (A)	3	4.2	5.8
Nimellisvirta (lämmitys) (A)	2.6	3.8	5.4
Käyttölämpötila (°C)	-5 ... 50	-5 ... 50	-5 ... 50
Asennusmitat (mm)	400 x 400 (360 x 360 + sovittekehys)	400 x 400 (360 x 360 + sovittekehys)	400 x 400 (360 x 360 + sovittekehys)
Kattoyksikön mitat (ulkona)(mm)	1,002 x 566 x 215	1,002 x 566 x 215	1,122 x 850 x 223
Kattoyksikön mitat (sisällä)(mm)	557 x 536 x 43	557 x 536 x 43	575 x 515 x 49
Paino yhteensä(kg)	30.8	31.8	48
Tuotenumero	KW 9039071A	KW 9039072A	KW 9039073A